

SPEC. ELETTRICHE

	DAZEMAX MONOFASE	DAZEMAX TRIFASE
Potenza massima [kW]	7,4	22,2
Frequenza [Hz]	50	50
Corrente massima [A]	32	32
Tensione nominale [V]	230	400
Consumo in stand-by [W]	< 2	< 2
Configurazione della rete	TT / TN / IT	TT / TN / IT
Passaggio cavi alimentazione	A giorno / sottotraccia	A giorno / sottotraccia

SPEC. GENERALI

	DAZEMAX MONOFASE	DAZEMAX TRIFASE
Grado di protezione	IP54, IK08 (IEC 60529)	IP54, IK08 (IEC 60529)
Ingombro [mm]	288 x 438 x 123	288 x 438 x 123
Materiale involucro	Acciaio	Acciaio
Peso [Kg]	~ 12	~ 12
Colori corpo	Bianco lucido (RAL 9010) Nero texturizzato (RAL 9005)	Bianco lucido (RAL 9010) Nero texturizzato (RAL 9005)
Indicatore di stato	LED RGB	LED RGB
Standard di connessione	Pres a Socket Tipo 2 con shutter	Pres a Socket Tipo 2 con shutter
Cavo con connettore Tipo 2	Non incluso	Non incluso
Abilitazione alla ricarica	Tramite chiave	Tramite chiave

STANDARD

	DAZEMAX MONOFASE	DAZEMAX TRIFASE
Standard del connettore	Tipo 2 - IEC 62196-2	Tipo 2 - IEC 62196-2
Standard EVSE	IEC 61851	IEC 61851
Marcatura CE	Sì	Sì
Garanzia	2 anni	2 anni
Modo di ricarica	Modo 3	Modo 3

SICUREZZA E OPERATIVITA'

	DAZEMAX MONOFASE	DAZEMAX TRIFASE
Intervallo di temperature di esercizio [°C]	-25 / +50 (senza esposizione diretta ai raggi solari)	-25 / +50 (senza esposizione diretta ai raggi solari)
Intervallo di temperature di stoccaggio [°C]	-30 / +60	-30 / +60
Protezione al surriscaldamento	Sì	Sì
Resistenza all'umidità	Sì, UR 95%	Sì, UR 95%
Classe di protezione	I	I
Grado di inquinamento	PD3	PD3
Categoria di sovratensione	OVC III	OVC III
Sicurezza antincendio	UL94 V-0	UL94 V-0
Monitoraggio della corrente residua: RCM	6 mA DC	6 mA DC
Massima altitudine di installazione	2000 m s.l.m.	2000 m s.l.m.
Gestione dinamica della potenza (Dynamic Power Management)	Sì, previa installazione del sensore dedicato	Sì, previa installazione del sensore dedicato

